

BENEFITFLOORS s.r.o., zhotovitel / dodavatel
Konská 491, 739 61 Třinec, IČO: 64086216, DIČ: CZ64086216

BENEFITFLOORS – „ZÁKLADNÍ NEODDĚLITELNÉ PODMÍNKY NABÍDKY CRETE“

NABÍDKOVÝ ROZSAH NÁŠLAPNÉ VRSTVY CRETE:

Nabídka zahrnuje nabídkový rozsah prací, který zahrnuje pouze uvedené položky, které jsou naceněné v rámci nabídky dle požadavků poptavatele (objednatel) a jeho zadání na požadované položky zadání prací. Ty položky, které nejsou uvedené jsou nad rámec a rozsah této nabídky (např. se jedná o položky zjištěné po mechanické přípravě podkladu nebo zapomenuté poptavatelem v rámci zadání pro nabídku a jedná se např. o lokální vyrovnání prohlubní a nevhodné rovinnosti podkladu, nebo o pevnostní a jiné defekty podkladu nášlapné vrstvy, nebo o praskliny podkladu, nebo o přespádování podkladu a provedení soklů) a budou naceněné v průběhu realizace a budou případně provedené na základě požadavku objednatel (poptavatele) a jedná se o VÍCEPRÁCE.

Po provedení prací budou veškeré práce v provedeném skutečném rozsahu a odsouhlasené vícepráce v provedeném rozsahu fakturované dle skutečnosti provedení. Pokud nabízející uchazeč od dodavatele v rámci nabídky neuvedl některé položky a to z důvodu nepochopení zadání tak prosíme, aby poptavatel (případně objednatel) toto uvedl na pravou míru a doplnil své zadání o položky, které nabídka nezahrnuje a aby je nabídka zahrnovala. Pokud dle této uvedené nabídky poptavatel objedná práce, tak poptavatel se mění na objednatel a rozsah nabídky na objednávkový rozsah prací. Pokud se jedná o novou stavbu dle projektové dokumentace a pokládka nášlapné vrstvy je aplikovaná na provedený nový podklad dle splněných požadavků, tak většinou nabídkový rozsah prací je shodný s provedeným rozsahem. Objednáním prací objednatel souhlasí s uvedeným nabídkovým rozsahem.

CENOVÁ NABÍDKA POLOŽKOVÝCH CEN zahrnuje VŠECHNY POLOŽKY PRO potřebný rozsah technického řešení.

* zkratky jsou - tl. = tloušťka, lok. = lokální, PV - penetrační vrstva, DIL. –dilatace, VCP - vícepráce

* zkratka MP = základní mechanická příprava brokováním/broušením do 0,3 mm a prořez kotevních drážek, základní mechanická příprava je uvažována na nový podkladní strojně hlazený beton (pevnosti v tlaku min. 25 MPa a dle požadavků výrobce hmoty nášlapné vrstvy) nebo cementovou samonivelačku (pevnosti v tlaku min. 25 MPa a dle požadavků výrobce hmoty nášlapné vrstvy)

Pokud je uvedené množství, tak je cena pouze orientační a fakturace bude dle skutečnosti provedeného množství a spotřeb schválených VCP.

Pokud není uvedené množství a je uvedeno „0“ a pouze POLOŽKOVÁ cena, tak nebylo možné zjistit množství předem a fakturace bude dle skutečného provedeného množství. Nadspotřeba je materiál navíc schválený před provedením objednatel např. na penetrační tmelení z důvodu podrovnání nivelety a tmelení struktury podkladu. Základní CENA položky nášlapné vrstvy zahrnuje - MP + PV + jednovrstvou stěrku + spáry VŽDY ŠEDÉM odstínu). Základní odstíny nášlapné vrstvy jsou dle vzorníku výrobce hmoty v orientačních odstínech ŠEDÉ, ZELENÉ, ČERVENÉ a BÉŽOVÉ SYTÉ (jiné označení ŽLUTÁ) a SVĚTLÝ OKR a spáry jsou VŽDY ŠEDÉ. **Přesná specifikace nášlapné vrstvy viz. SYSTÉMOVÝ /**

TECHNICKÝ LIST VÝROBCE hmoty nášlapné vrstvy a POPIS SYSTÉMU ZHOTOVITELE

PLATNOST KAŽDÉ NABÍDKY POKUD NENÍ UVEDENÁ JINÁ je 30. dnů

ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY (jiné dohodou): ZÁLOHA VE VÝŠI 50% ca 10 dnů PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ a DOPLATEK VE SPLATNOSTI 30. dnů

ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY (jiné dohodou): cena nezahrnuje náklady na žádné pozastávky platby

Cena nezahrnuje náklady na práce ve více etapách pokud není uvedené v nabídce.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY na připravenost pro provedení pokládky stěrky:

- Pokud požadujete podrobné požadavky na připravenost nechte si od nás zaslat „OBCHODNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY“.
- Požadavky na připravenost musí splnit požadavky na připravenost a podmínky dodavatelů materiálů.
- Cenová nabídka neobsahuje náklady na zajištění teplot, vhodných podmínek pro pokládku a stavební připravenost.
- zajištění volného vjezdu a nepřetržitého přístupu do místa realizace prací po dobu realizace prací a zákaz vstupu třetích osob
- vyklizení ploch pro realizaci a zabezpečení vůči klimatickým vlivům (průvan, vliv přímého slunečního záření, atd.) a prachu
- zakrytí technologií proti prachu a zamezit kapání vody na plochu
- zajištění elektrické energie (380V/ jištění 32B, 220V) a osvětlení plochy realizace od stropu
- zbytková vlhkost podkladu před aplikací PU-BETON / CRETE stěrky – podklad opticky suchý a vzdušná vlhkost do 75% a podklad bez působení spodní netlakové a tlakové vody a dle potřeby izolován
- před zahájením prací zhotovitele stávající používaný podklad vyčistit základním mytím od olejů, kapalin a vysušit
- podklad má mít pevně a funkčně osazené a ukotvené zámečnické prvky (rámy, kanály, prahy, potrubí,)
- demontáž veškerých prvků v pevném spojení se stávající podlahou (sokly, profily, potrubí, zábrany,)
- osazené případně NOVÉ NEREZ ŽLABY dle požadavku dodavatele pokud nejsou předmětem dodávky dodavatele
- pokud je aplikace na svislé plochy (stěrka, sokly), tak svislé plochy omítnuté cementovou omítkou nebo pohledový beton
- podkladem podlahové stěrky je nový/stávající beton, potěr, samonivelační stěrka v požadovaných parametrech viz. níže

Požadavek na parametry povrchu podkladní vrstvy pod dodávku stěrky:

- strojně zpracovaná a hlazená betonová deska s prutovou nebo rozptýlenou výztuží s vodním součinitelem do ca 0,5 (poměr voda/cement) o pevnostní třídě min. C 25/30
- Podkladní vrstvy budou v rovinnosti dle ČSN resp. DIN, nebo případně dle jiné uvedené specifikace pokud nejsou vyhovující dle zadání nebo dle rozsahu dodávky nebo dle jiných požadavků, tak nelze požadovat lepší parametry po stěrce než mají podkladní vrstvy pokud není toto jednoznačně požadované.

BENEFITFLOORS s.r.o., zhotovitel / dodavatel

Konská 491, 739 61 Třinec, IČO: 64086216, DIČ: CZ64086216

Pro provedení pokládky betonové podlahy pokud je předmětem dodávky:

- plocha musí být zabezpečena, zpevněná příjezdová komunikace pro dopravu betonové směsi (Automix, čerpadlo betonové směsi) a objednatel zajistí možnost připojení dodavatele na zdroj el.energie a vody
- nepřetržitě po dobu realizace teplota vzduchu v místě pokládky min. 5°C
- možnost cirkulace vzduchu (možnost větrání prostorů)
- zakrytí technologií, strojů, materiálů, palet poblíž plochy pokládky a místa míchání proti prachu
- zamezit kapání vody na plochu
- požární a strážní službu (pokud je požadovaná)
- podklad má mít pevné a funkčně osazené a ukotvené zámečnické prvky (rámy, kanály, prahy, potrubí,) a zhotovené veškeré bednění ploch pokud to není jednoznačně dané ROZSAHEM DODÁVKY
- **POŽADAVEK na hutněné podloží** - min. $E_{def2} = 60 \text{ Mpa}$ (doporučeno 80 Mpa), poměr $E_{def2} / E_{def1} \leq 2,5$ a požadovaná rovinnost násypu v toleranci do 15 mm a povrch uzavřený jemným kamenivem 0 – 8 mm a dokončeno před realizací podlahy

DO KOMPLETNÍ NABÍDKY PATŘÍ:

- v případě nedoručení zašleme na vyžádání – níže je uvedené „pokud nedoručeno, zašleme“
- TYTO „ZÁKLADNÍ NEODDĚLITELNÉ PODMÍNKY NABÍDKY (06.09. 2024)“
- POPIS SYSTÉMU
- OBCHODNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (01.06 2022) (pokud nedoručeno, zašleme)
- SYSTÉMOVÝ LIST VÝROBCE MATERIÁLŮ (pokud nedoručeno, zašleme)
- OD DODAVATELE / ZHOTOVITELE - Návod na užívání a čištění stěrky (podlahoviny) Remmers CRETE (pokud nedoručeno, zašleme)
- OD VÝROBCE MATERIÁLŮ - Doporučená údržba a čištění podlahového systému (pokud nedoručeno, zašleme)
- OSTATNÍ – dle potřeby